

LUBRIFICANTE PER TRAZIONE PESANTE

LONG LIFE TD 15W-40

Rev. 2 del 02/01/2017

LIVELLI DI SPECIFICA

LONG LIFE TD 15W-40 soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche internazionali:

ACEA E7 A3/B4
MB 228.3
VOLVO VDS 3
RENAULT RVI RLD-2
MACK EO-M +

API CI-4 / CH-4 SL
MAN M 3275
MTU TYPE 3
CAT ECF-2
CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072/20071

LONG LIFE TD 15W-40 è un lubrificante multigrado particolarmente studiato ed indicato per i motori diesel operanti su macchine movimento terra, camion di cantieri, diesel veloci o motori marini.

L'elevata qualità delle basi piegate e il pacchetto di additivi opportunamente selezionato, assicurano un eccezionale comportamento del lubrificante in servizio con svariate tipologie di gasolio.

Trova impiego su motori diesel veloci, in motori diesel sovralimentati e su macchine per movimento terra.

Assicura una pulizia ottimale del motore, protezione contro l'usura ed una estensione nei cambi d'olio.

Caratteristiche Tipiche*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m ³	ASTM D 1298	880
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	14.0
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	145
Flash Point	°C	ASTM D 92	220
Pour Point	°C	ASTM D 97	-27

*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione