

LUBRIFICANTE PER TRAZIONE PESANTE

LONG LIFE SINTEX TD 10W-40

Rev. 2 del 02/01/2017

LIVELLI DI SPECIFICA

LONG LIFE SINTEX TD 10W-40 soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche internazionali:

ACEA E4 / E7

MB 228.5 / 228.3

VOLVO VDS 3

RENAULT RVI RXD / RLD

CUMMINS CES 20072

API CI-4 +

MAN M 3277

MTU TYPE 3

MACK EO-M +

CAT ECF-2 DAF SCANIA LDF

LONG LIFE SINTEX TD 10W-40 è un lubrificante multigrado a base sintetico di recente sviluppo per l'impiego in motori di ultima generazione con tecnologia EURO III ed EURO IV. La combinazione delle basi di elevata qualità ed il pacchetto di additivi di ultima generazione garantiscono un superbo comportamento del lubrificante anche con alimentazione di gasolio di svariato tipo ed assicurando intervalli di cambio di 80000/100000 km.

Assicura un'eccellente pulizia del motore garantendo protezione dall'usura e dalla formazione di morchie.

Caratteristiche Tipiche*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m ³	ASTM D 1298	860
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	14.5
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	150
Flash Point	°C	ASTM D 92	224
Pour Point	°C	ASTM D 97	-33

*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione