

LUBRIFICANTE PER TRAZIONE PESANTE

LONG LIFE ZEUS 15W-40

Rev. 2 del 02/01/2017

LIVELLI DI SPECIFICA

LONG LIFE ZEUS 15W-40 soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche internazionali:

ACEA E2 B3
MB 228.1
VOLVO VDS
MACK EO-M

API CF - 4 SJ
MAN M271
CAT ECF - 1 - A
CUMMINS CES 20076/20071

LONG LIFE ZEUS 15W-40 è un lubrificante multigrado particolarmente studiato ed indicato per i motori diesel operanti su macchine movimento terra, autocarri, autobus ad aspirazione naturale o sovralimentati. Inoltre è consigliato anche in motori diesel o benzina di autovetture o veicoli commerciali leggeri. Grazie alle caratteristiche di viscosità ed all'elevato indice di viscosità, assicura una sufficiente lubrificazione di tutti gli organi in movimento in qualsiasi condizione climatica. Inoltre, assicura una adeguata pulizia del motore, protezione contro l'incollamento delle fasce e protezione dall'usura.

Caratteristiche Tipiche*

Prova	Unità	Metodo	Valori Medi
Densità a 15 °C	Kg/m ³	ASTM D 1298	870
Viscosità a 100 °C	cSt	ASTM D 445	14.0
Indice di Viscosità		ASTM D 2270	140
Flash Point	°C	ASTM D 92	220
Pour Point	°C	ASTM D 97	-24

*i dati sopra riportati sopra riportati si riferiscono a valori medi di produzione