

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL PRODUCT INFO

UNIVERSALI AVVIAMENTO RAPIDO

QUICK START for ENGINES



Agevola e permette l'accensione immediata del motore anche a basse temperature. Ideale per mezzi usati in agricoltura ed in edilizia, per barche e macchinari di movimentazione terra.
Allows for a quick engine start even at low temperatures. Suitable for machines used in agriculture and construction, for motorboats and caterpillars.

SETTORI di APPLICAZIONE: officine meccaniche, ricambio automobilistico, ferramenta, applicazioni di vario tipo ad uso industriale.

FIELDS of APPLICATION: mechanical car shops, hardware, auto motive aftermarket, various industrial applications

UTILIZZO: come da descrizione del prodotto

USE: as per product description

PROPRIETA': agevola l'avviamento del motore anche a temperature particolarmente rigide

PROPERTIES : helps start-up of engines, even at very low temperatures

CARATTERISTICHE

Characteristics

Aspetto/Visual aspect A vista

Odore/Smell

Punto di goccia espresso in °C, valore minimo D-566

Flash point

Densità relativa/relative density

Solubilità in acqua/solubility water

Solubilità lipida/Lipid solubility

Metalli pesanti/Heavy metals

NORMA ASTM

ASTM regulation

liquido/limpido, senza colore liquid/limpid, colorless

nessuno/odorless

inferiore a 0°C/less than 0°C

0,70 gr/ml c. circa/approx.

insolubile/insoluble

solubile/soluble

non contiene/does not contain

SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta

La documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea

SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested

Such document is prepared according to the European Union norms and regulations

