

Kit completi carrellati di ingrassaggio pneumatici, adatti per fusti da 18/25 kg e per ogni tipo di ambiente interno ed esterno. Pressione massima raggiungibile 400 bar.



Mod. 4920C

Completo grasso per fusti 18/25 kg composto da:

- Pompa pneumatica mod. 4020;
- coperchio coprifusto mod. 4302, Ø 330-290 mm *;
- tubo in gomma 1/4" R2T lung. 3 m mod. 4503;
- carrello a 2 ruote mod. 4350;
- disco premigrasso mod. 4314, Ø 310x260 mm *;
- pistola con tubetto e testina 4 griffe mod. 4205;
- riduttore di pressione con manometro mod. 7200;
- giunto snodabile triplo mod. 4221.

Mod. 4920

Completo grasso come mod. 4920C ma senza articoli mod. 7200 e mod. 4221.

*Vedasi pag. 36 per applicazioni con fusti di diametri diversi.



Mod.	Pressione massima	Portata	Attacco aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4920C	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2 - 8 bar	13 kg	510x690x690



Mod. 4920CE

Completo grasso come mod. 4920C con carrello tubolare mod. 4351.

OPTIONAL

Mod. 4701

Fusto vuoto grasso 20 kg.



Mod.	Pressione massima	Portata	Attacco aria	Alim. aria	Peso	Dimensioni (L-P-H) (mm)
4920CE	400 bar	2400 g/min	F 1/4" BSP	2 - 8 bar	13 kg	510x690x690

