



## MASTERMIG 270/2 230-400V



WITH  
WELDING  
ACCESSORIES      Aluminium      STEEL  
STAINLESS  
STEELS

### Panoramica

#### MASTERMIG 270/2 230-400V

cod. 821065

Saldatrice a filo MIG-MAG/BRAZING.

Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura.

Un apposito kit optional consente anche il rinvenimento lamiere.

Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio.

Completa degli accessori di saldatura MIG-MAG.



BOBINA 15 kg



CERTIFICAZIONE EAC



3 PH 230V-400V



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV

### Dati tecnici

**CODE** CODICE 821065



TENSIONE A VUOTO MAX 37,3 V



D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 1,2 mm

**V<sub>3PH</sub>** TENSIONE DI RETE TRIFASE 230 / 400 V



POTENZA ASSORBITA MAX 9 kW



D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 - 1 mm

**F** FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz



POTENZA ASSORBITA AL 60% 5,5 kW



D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1 mm

**A<sub>MAX DC</sub>** CAMPO REG.NE CORRENTE 28 - 270 A



FUSIBILE DI RETE 16 / 10 A



D. FILO BRASATURA 0,8 - 1 mm

**A<sub>MAX 40°C DC</sub>** CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 240 @ 30 % A



FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9



GRADO DI PROTEZIONE IP22



## MASTERMIG 270/2 230-400V



CORRENTE IN DC 160 A



POSIZIONI DI REGOLAZIONE 10



DIMENSIONI 87 x 45,3 x 80 cm

### Accessori in dotazione

DISTANZIALE - 322499

CAVO 25MMQ 3M-PINZA MASSA-ATLAS 50MMQ0 - 713192



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036



RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 12 L\min - 722119

GANCIO APPENDI TORCIA - 644444

MT25 TORCIA MIG 3M - 742183