







Aluminium S



Panoramica

MASTERMIG 220/2

cod. 821064

Saldatrice a filo MIG-MAG/BRAZING.

Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura.

Appositi kit optional consentono anche il rinvenimento lamiere e la chiodatura.

Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio. Completa degli accessori di saldatura MIG-MAG.





BOBINA 15 kg



CERTIFICAZIONE EAC



3 PH 230V-400V



MARCATURA CE



CERTIFICAZIONE TÜV

Dati tecnici



CODICE 821064



TENSIONE A VUOTO MAX 36 V



D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 1 mm



TENSIONE DI RETE TRIFASE 230 / 400 V



POTENZA ASSORBITA MAX 6,5 kW



D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 - 1 mm



FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz



POTENZA ASSORBITA AL 60% 4 kW



D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1 mm



CAMPO REG.NE CORRENTE 20 - 220 A



FUSIBILE DI RETE 16 / 10 A



D. FILO BRASATURA 0,8 - 1 mm



CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 200 @ 30 % A



FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9



GRADO DI PROTEZIONE IP22





MASTERMIG 220/2



CORRENTE IN DC 140 A



POSIZIONI DI REGOLAZIONE 8




DIMENSIONI 87 x 45,3 x 80 cm

Accessori in dotazione

CAVO 25 MMQ 3 M SPINA ATLAS 25 - 124466



TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030





RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 12 L\min - 722119



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036

GANCIO APPENDI TORCIA - 644444

MT15 TORCIA MIG 3M (RED) - 742180 RULLINO TRAINO 2R 0,6FE-0,8FE "F" - 742575